DMT - ZYKLENDREHMASCHINE CD402

- mit manuellem Werkzeugträger

DMT - CNC-DREHMASCHINE CD402

- mit automatischem Werkzeugrevolver

Waagrechtbett

- Prismen-/Flachbahnführung gehärtet und geschliffen
- Schlittenführungsbahnen abgedeckt
- (Gebrauchsmusterschutz 201 08.262.4)

Arbeitsbereich

- Umlaufdurchmesser über Bett	mm	400
- Umlaufdurchmesser über Planschlitten	mm	230
- Schlittenweg plan	mm	220

Hauptspindelantrieb

- Digitaler AC-Motor - 50% ED kW 16

Spindelkasten

Größe	6
mm	100
mm	64
U/min	1-3000
	mm mm

Kreuzschlitten

- Vorschubbereich Plan	mm/U	0,001-1000
- Vorschubbereich Längs	mm/U	0,001-2000
- Gewindesteigungen	mm	0,01-999,9
- Eilgang Plan/Längs	m/min	5/10

- automatische Zentralschmierung
- Digitale AC-Servomotoren Plan und Längs

Reitstock

- Pinolendurchmesser	mm	60
- Pinolenweg	mm	140
- Aufnahmekegel	MK	4

- Exzenterspannung und zusätzliche Spannschraube
- Pinolenbetätigung und Klemmung manuell



